

WICHTIGE KUNDENINFORMATION ZUR LOCKRING MONTAGE

pinion

PINION.EU

Sehr geehrter Pinion-Kunde,

bei Pinion Getrieben werden Kettenräder, Riemenscheiben oder Spider mit einem Lockring auf der Getriebe-Ausgangswelle gesichert. Das Gewinde am Lockring soll laut Montageanweisung geschmiert werden.

Bei einigen wenigen Schmierstoffen kann in Verbindung mit der Zinkschicht der Ausgangswelle der Reibwert im Gewinde derart herabgesetzt werden, dass beim vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment von 30 Nm extrem hohe Spannkraften entstehen können. Eine Beschädigung des Gewindes an der Getriebe-Ausgangswelle in Folge zu hoher Spannkraften kann nicht ausgeschlossen werden.

Betroffen sind ausschließlich verzinkte Ausgangswellen (silber glänzend). Ausgangswellen mit einem schwarzen Korrosionsschutz sind nicht betroffen!

Montieren Sie daher den Lockring bei verzinkten (silbernen) Ausgangswellen entgegen der Montageanweisung trocken, also ohne jegliche Schmierstoffe, um Beschädigungen des Gewindes zu vermeiden! Eine einwandfreie Funktion ist auch bei trocken verbauten Lockringen gewährleistet.

Ihr Pinion Team

Denkendorf, den 06.07.2015